



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV0343450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 5845 din 24.02.2014

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DIRECTA privind furnizarea unui **Debitmetru electromagnetic cu inserție Hydrins BSP 300, lungime inserție 300 mm,**

Obiectul achiziției directe:

Furnizare: Debitmetru electromagnetic cu inserție Hydrins BSP 300, lungime inserție 300 mm sau echivalent

COD CPV: 38421110-6 - Debitmetre (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: - 23.000,00 Lei fără TVA reprezentând echivalentul a 5.120 euro la cursul de 4,4916 comunicat de BNR la data de 19.02.2014.

Sursa de finanțare: Surse proprii

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, dintre ofertele admisibile.

Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 zile (de la termenul limita de depunere a ofertelor).

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personală a ofertantului (conform formularelor anexate);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Declarație I.M.M. dacă e cazul;
- Experiență similară prin prezentarea: Formularului 3.

Propunerea financiară:

Formularul de oferta completat. Ofertantul are obligația de a cuprinde în prețul ofertei toate cheltuielile aferente produsului ofertat, preturile unitare ale aparatului + accesoriu după caz.

Propunerea tehnică: Trebuie să convingă achizitorul că Ofertantul a înțeles corect cerințele caietului de sarcini și ca produsul ofertat îndeplinește întru totul cerințele solicitate în caietul de sarcini și invitația de participare.



CAIET DE SARCINI

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Caracteristici tehnice:

Debitmetru electromagnetic cu inserție Hydrins BSP 300, lungime inserție 300 mm.

COD CPV: 38421110-6 - Debitmetre (Rev.2)

 <p>HydrINS 2</p>  <p>Ecartament</p>	Domeniu masurare	Bidirecionala de la 0,02m/s la 5m/s, limitat doar de stabilitatea sondei in timpul curgerii. Conductivitatea fluidului trebuie sa fie minim de 20µs/cm
	Acuratete	Curgere: +/- 2mm/s sau +/-2% din valoare
	Unitati masurare	Selectabil: mm,metri,litri,megalitri,m3,ft3,ft,ImpGal,USGal,MegalmpGal,MegaUSGal,secunde, minute,ore,zile
	Alimentare	9-29 VDC. Optional baterii interne lithium cu exploatare 4 ani
	Informatii senzori	Calibrare, numar serial, data calibrarii
	Logging Intern	Totalizator Negativ / Totalizator Pozitiv / Totalizator Net
	Iesiri	RS 232 Programare punct curgere, viteza medie, debit instantaneu,volum totalizat,nivel semnal 2 iesiri puls, colector deschis izolat.Poate fi un canal cu debit pozitiv si unul cu negativ sau unul pozitiv si unul de directie. Frecventa maxima 50 Hz
	Conector	IP 68 etans 10 cai conector militar
	Software	Winfluid
	Gama temperaturi	Electronics -20° to +60°C (-4°F to 140° F) Elemente insertie fara apa inghetata pana la +60 °C
	Presiune maxima	20 bar.
	IP	IP68/NEMA6 scufundare la 10 m (Cu conectorii securizati)
	Instalare	Connection on a 1 inch hot tap BSP (25 mm). Safety chain
	Tija insertie	300 mm (11.81"), 500 mm (19.69"), 700 mm (27.56") and 1000 mm (39.37")
	Dimensiuni	Diametru senzor 22 mm (0.87"), Sist. blocare 19 mm (0.75"), Diametru cap 106 x 80 mm inalt (4.17" x 3.15")
	Greutate	<3.5 kg (<7.7 lb)
	Constructie	Componente insertie : inox 316, PVC No WRAS 0307509. Articulatii No 0470NBRFD Aprobare WRAS. Componente externe : inox 316, Bronz C2121
	Garantie	24 Luni
	Certificare	Calibrat conform interfata COFRAC
	Manometru	Manometre de conducta disponibile 1" diametru fie 880/1040 or 1250mm lungime, 1.5" diametru in 1250 mm lungime, 2" diameter in 1250 mm lungime

ACCESORII

- Interfață display pentru Hydrins 2, debit pozitiv, negativ și totalizator, baterie 3,6 V 38Ah,
- Joja de măsurare diametru interior – pentru diametre până la maximum 500 mm ,
- Cablu de semnal pentru comunicare între Hydrins 2 și unitatea display, lungime 5m,
- Joja de măsurare diametru interior – pentru diametre până la maximum 500 mm ,
- Cablu de comunicare RS232 Hydrins2 cu PC (lungime 3m),
- Adaptor RS232 la USB

- Software calibrare și procesare date.

LIVRAREA PRODUSELOR:

Produsele se vor livra după semnarea contractului, termenul comercial stabilit fiind DDP – transport până la destinația finală.

- producatorul să asigure la livrare cartile tehnice și de exploatare în limba română;

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Prețul cel mai scăzut pe total achiziție dintre ofertele admisibile.

Oferta să conțină prețurile unitare ale produsului + accesorii

TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR

- Se va preciza termenul de Garanție de la data punerii în funcțiune.
- Service asigurat în perioada de garanție și post garanție inclusiv piese de schimb;

Data limită de **depunere a ofertelor: 28.02.2014 ora 15³⁰**.

Oferta va fi depusă la Secretariatul S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. , str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, în plic închis, cu mențiunea ofertă pentru Furnizare: **Debitmetru electromagnetic cu inserție Hydrins BSP 300, lungime inserție 300 mm.**, până la data de **28.02.2014 ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate 60 zile.