

Specificații imprimantă multifuncțională A4 Laser MONOCROM:

Caracteristică	Cerință minimă	da/nu	Observații
Tip	Multifuncțional Digital Laser Monocrom A4 - Copiator, Imprimantă, Scanner si Fax		
Tehnologii implementate	Laser, electrostatic		
Tehnologie toner	Toner polimerizat Simitri®		
Volum de lucru lunar maxim	150.000 pagini		
Consumabile utilizate	5.000 pagini		
Timp de încălzire	Aprox. 27 secunde		
Prima pagină	< 9,2 secunde		
Viteză Copy/Print A4	Minim 40 ppm		
Viteza autoduplex A4	Minim 20 ppm		
Format document original (maxim)	A4		
Formate standard imprimabile	A6 - A4		
Tip document	file, cărți, obiecte tridimensionale (maxim 10 Kg)		
Tip suport recomandat	hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante, transparente		
Greutate suport acceptată	60 - 200 g/m ²		
Rezerva standard de hârtie	300 file, formată din: Casetă 1: 250 file A5, A4, 60 - 120 g/m ² ; Bypass: 50 file A6, A5, A4, 60 - 200 g/m ² .		
Rezervă maximă de hârtie	maxim 1.340 file, formată din: -Casetă 1: 250 file B5, A5, A4, 60 - 120 g/m ² -Tava manuala: 50 file A6 ~ A4, 60 - 200 g/m ²		
Alimentator automat de documente	Alimentator Automat de Documente - ADF : - Capacitate documente originale: 50 file; - Originale acceptate: A6 - A4, 64 - 90 g/m ² ; - Simplex: Up to 24 ipm (bw) / 20 ipm (color)		
Automat Față-Verso	Standard - Imprimare Automată Față-Verso: - Tip duplex: fără stocare; - Formate acceptate: standard A4 sau - Lățime: minim 105 mm, maxim 215,9 mm, ° Lungime: minim 147,3 mm / maxim 355,6 mm ° Greutate hârtie: 64 - 105 g/m ² .		
Capacitate de iesire fără finisor	standard: 250 file		
Interfață standard	- 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; - USB 2.0 interfață locală; - USB 2.0 (host)\.; - Wireless IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure mode / Ad-hoc mode); - Wi-Fi Direct IEEE 802.11 g/n.		
PROCESOR & MEMORIE			
Procesor	ARM Coretex Dual Core 800 MHz		
Memorie (standard)	1 GB RAM		
COPIATOR			
Rezoluție maximă copiere	1200 x 600 dpi		

Nivele de gri	256		
Zoom (min.-max.)	25 - 400% în trepte de 1% + Autozooming		
Selectie nr. copii	1 - 999		
Control expunere	- Standard: Auto / Text / Photo / Receipt - Densitate: 5 niveluri - Contrast: 5 niveluri - Frame erase: Da		
Functii speciale copiator	Standard: <input type="checkbox"/> Electronic sorting, <input type="checkbox"/> Multi-Job, <input type="checkbox"/> Adjustments (contrast, sharpness, image density), <input type="checkbox"/> Proof Copy, <input type="checkbox"/> Interrupt Mode, <input type="checkbox"/> Separate Scan, <input type="checkbox"/> Sort/Group, <input type="checkbox"/> Combination, <input type="checkbox"/> Original Celection, <input type="checkbox"/> ID card Copy, <input type="checkbox"/> n-UP 2-in-1, 4-in-1.		
IMPRIMANTA			
Rezolutie maximă imprimare	1.200 x 1.200 dpi.		
Emulare standard	- PCL6; - PostScript 3; - XPS 1.0.		
Font-uri	- 85 x PCL Latin; - 66 x PostScript 3 Emulation Latin.		
Funcții de imprimare	Standard (setul complet): <input type="checkbox"/> Adding a text, <input type="checkbox"/> Back Cover, <input type="checkbox"/> Binding, <input type="checkbox"/> Copy Protect, <input type="checkbox"/> Date/Time, <input type="checkbox"/> Distribution Control Number, <input type="checkbox"/> Edge Strength, <input type="checkbox"/> Excel Job Control, <input type="checkbox"/> Front Cover, <input type="checkbox"/> ID & Print, <input type="checkbox"/> Image Shift, <input type="checkbox"/> My Tab, <input type="checkbox"/> N-Up (2, 4, 6, 9 or 16 in 1), <input type="checkbox"/> Pattern, <input type="checkbox"/> Poster-sized image, <input type="checkbox"/> Print in Overlay, <input type="checkbox"/> Proof then Print, <input type="checkbox"/> Quality Adjustment, <input type="checkbox"/> Remove White Background, <input type="checkbox"/> Rotating Image, <input type="checkbox"/> Secured Job, <input type="checkbox"/> Separator Page, <input type="checkbox"/> Store Job, <input type="checkbox"/> Thin Line Support, <input type="checkbox"/> Toner Save, <input type="checkbox"/> Watermark.		
SCANER			
Tip	Full-Colour		
Scanare fata/verso automat (Duplex)	DADF (single-pass)		
Protocol de rețea	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV), TCP Socket WSD		
Format scanat	Format standard: A4 sau Legal; Format maxim din: - ADF: 217 x 356 mm; - Ecran sticlă: 216 x 356 mm		
Viteza scanare	Maxim: - 40 originale/minut, A4 (300 dpi, alb/negru); - 20 originale/minut, A4 (300 dpi, color).		
Rezoluție de scanare	- Push: 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 600 x 600 dpi; - Pull: 100 x 100 / 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 600 x 600 dpi		
Rezoluție hardware	600 x 600 dpi		
Formate fisiere de ieșire	<input type="checkbox"/> PDF / <input type="checkbox"/> PDF/A / <input type="checkbox"/> JPEG / <input type="checkbox"/> XPS / <input type="checkbox"/> TIFF / <input type="checkbox"/> BMP		
Funcții principare de scanare	- Scan-to-File - Scan-to-Image - Scan-to-Email		

	<ul style="list-style-type: none"> - Scan-to-OCR - Scan-to-SSH Server (SFTP) - Scan-to-FTP - Scan-to-USB - Scan-to-SharePoint - Scan-to-Email Server - Network Folder (CIFS) - Easy Scan to E-mail 		
Funcții speciale de scanare	Transmisie Multi-Metodă; Autentificare la transmisia E-Mail - autentificare SMTP, POP-before-SMTP		
Interfață scanner	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet		
FAX Super G3			
Linii de comunicație compatibile	<ul style="list-style-type: none"> - Public Switch Telephone Network; - Private Branch Exchange; - Fax Communication Line; 		
Metoda de compresie	MH, MR, MMR, JBIG		
/iteză modem	2,4 ~ 33,6 Kb/s		
Format document transmisie	maxim A4 sau Legal		
Format document recepție	maxim A4 sau Legal		
Densitate linii	8 puncte/mm × 3,85 linii/mm		
Rezoluție de scanare	maxim 600 x 600 (ultra-fin)		
Rezoluție de imprimare	600 x 600 dpi		
Timp de transmisie (sec./pagină)	3 secunde / format A4 (V.34, 33.6 kbps, JBIG)		
Destinații fax	maxim 350		
Apel rapid	48		
Număr de grupuri apelabile	maxim 20		
Transmisie secvențială stații multiple	maxim 350		
Funcții fax	<input checked="" type="checkbox"/> Select from Address Book, <input checked="" type="checkbox"/> Auto Redial, <input checked="" type="checkbox"/> Busy Redial, <input checked="" type="checkbox"/> Broadcast TX, <input checked="" type="checkbox"/> Polling RX, <input checked="" type="checkbox"/> 2-Sided RX, <input checked="" type="checkbox"/> Relay Broadcast, <input checked="" type="checkbox"/> Remote RX, <input checked="" type="checkbox"/> Communication Activity Report, <input checked="" type="checkbox"/> TX Result Report, <input checked="" type="checkbox"/> PC-Fax (Windows).		
Rapoarte Fax	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal; - Raport difuzare; - Raport erori; - Raport transmisie; - Raport recepție; 		
SOFTWARE			
Sisteme de operare compatibile	◦ Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 or later, Linux		
Protocoale de rețea suportate	TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP		
Aplicații	<ul style="list-style-type: none"> - PageScope Enterprise Suite Language Pack (3.2.04000) - PageScope Net Care Device Manager (3.2.04000 MU) - PageScope Enterprise Suite Device Plug-in (1.0.9.004 MU) 		

	- Driver Packaging Utility (2.8.09000 MU)		
Securitate	<ul style="list-style-type: none"> - Before Using Network Security Features - Secure Function Lock 3.0 - Use Active Directory Authentication - Use LDAP Authentication - Manage Your Network Machine Securely Using SSL/TLS - Manage Your Network Machine Securely Using IPsec - Send or Receive an Email Securely - Use IEEE 802.1x Authentication for a Wired or a Wireless Network - Store Print Log to Network 		
ALIMENTARE, MEDIU & DIMENSIUNI			
Tensiune de intrare	220/240 Va.c. \pm 10%, 50/60 Hz \pm 3%		
Consum de energie	Aprox. 805 W		
Dimensiuni (w x d x h)	435 x 427 x 486 mm (fara optionale)		
Greutate	18,9 kg		
Perioadă de Garantie	12 luni		

TNP75 - Cartus Toner Negru Konica Minolta Bizhub 5020i

- Utilizare=20.000 pagini

Ing. Doru Dan